

HEFWAGENS

Het programma voor heffen, transporteren en opslaan • Van de klassieke handpallettruck tot de machineheffer, van meubelroller tot transportroller met een draagvermogen van 24 ton • Nuttige hulp bij kleine en grote transportproblemen





2117

Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Vorklengte: 1150 mm. Vorkbreedte: 160 mm. Totale vorkbreedte: 540 mm. Hefhoogte: 85 - 200 mm. Totale lengte: 1540 mm. Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm. Vorkrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Inrijl aan de punt van de vork.



2114

2114

Dissel gepoedercoat. Vorkbreedte: 540 mm. Vorkrollen Ø x B = 80 x 93 mm.



2115

Wielen 2114

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan enkel. Geringe rolweerstand, streeploos.

Wielen 2115

Stuurwielen nylon, vorkrollen nylon tandem. Zeer geringe rolweerstand, hoge chemische bestendigheid, streeploos. Rijdt goed op gladde effen vloeren, hard rijgeluid.



2116

Wielen 2116

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen nylon tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Rijdt goed op effen en oneffen vloeren en rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.



2119

Wielen 2117

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Goed op tere vloer, streeploos. Gering rijgeluid.

Wielen 2119

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop, beste rijcomfort. Rijdt goed op tere en oneffen vloeren, rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.

Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.

Handgreep
Met rubber bekleed.

Tandem vorkrollen

2 Vorkrollen in iedere vork, gelagerd. Is een voordeel bij het rijden over een oneffen vloer en bij het rijden over groeven en drempels. Rollen aan voorkant vork

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Stuurwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handpallettruck	2114	2000	85 - 200	1150	Polyurethaan	Polyurethaan enkel	60	323,-
	2115	2500	85 - 200	1150	Nylon	Nylon tandem	73	352,-
	2116	2500	85 - 200	1150	Massief rubber	Nylon tandem	75	358,-
	2117	2500	85 - 200	1150	Polyurethaan	Polyurethaan tandem	76	355,-
	2119	2500	85 - 200	1150	Massief rubber	Polyurethaan tandem	76	359,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

2118**Handpallettruck**

Korte uitvoering, vorklengte 800 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen enkel 80 x 93 mm. Geschikt voor in kleine ruimten en vrachtwagens.

2120

Lage uitvoering, hoogte slechts 55 mm. Hefhoogte van 55 - 175 mm, voor inrijhoogte vanaf 57 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 51 x 70 mm.

2116-15 | 2116-18 | 2116-20

Extra lange uitvoering. Vorklengte 1500, 1800 of 2000 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 80 x 70 mm. Gereduceerd draagvermogen!

2122**Handpallettruck met weegschaal**

Weegbereik 1 – 2000 kg, met een nauwkeurigheid van ± 2 kg. Gradatie 1 kg.

LCD-scherm met 18 mm hoge cijfers, touchscreen met aan-/uit- en tara toets, stroomvoorziening door 4 x 1,5-V-AA batterijen, klasse IP 65. Stuurwielen $\varnothing \times B = 180 \times 50$ mm Vorkrollen $\varnothing \times B = 70 \times 70$ mm Totale vorkbreedte: 550 mm



2118



2120



2116-15 | 2116-18 | 2116-20



2122



Handpallettruck met weegschaal

Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Totale Lengte mm	Stuurwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handpallettruck	2118	2500	85 – 200	800	1190	Massief rubber	Nylon enkel	66	449,-
	2120	2000	55 – 175	1150	1540	Massief rubber	Nylon tandem	72	493,-
	2116-15	1500	85 – 200	1500	1890	Massief rubber	Nylon tandem	97	533,-
	2116-18	1200	85 – 200	1800	2190	Massief rubber	Nylon tandem	100	550,-
	2116-20	1000	85 – 200	2000	2390	Massief rubber	Nylon tandem	112	561,-
	2122	2000	85 – 205	1150	1550	Polyurethaan	Polyurethaan tandem	117	1.568,-



6815



6820



6821

Opzetplatform
voor hefwagen 6820 en 6821

**6815****Schaarhefpallettruck**

Frame en vorken in schaalconstructie, poedercoating geel. Handhydraulische pomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°.

Draagvermogen: 1000 kg

Vorklengte: 1165 mm

Vorkbreedte: 160 mm

Totale vorkbreedte: 540 mm

Hefhoogte: 85 - 800 mm

Totale lengte: 1540 mm

Stuurwielen: Ø x B = 180 x 50 mm

Vorkrollen: Ø x B = 80 x 50 mm

Vanaf een pomphoogte van ca. 290 mm is de schaarhefpallettruck niet meer verrijdbaar.

6820 | 6821**Vork- en/of platform hefwagen**

Goede stabiliteit, ook bij geheven last. Frame en vorken van stabiele stalen constructie, poedercoating antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis.

Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen.

2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 50 mm en 2 vorkrollen van nylon 70 x 65 mm, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen: 500 en 1000 kg

Vorklengte: 1150 mm

Vorkbreedte: 153 mm

Totale vorkbreedte: 526 mm

Hefhoogte: 85 - 830 mm

Totale lengte: 1550/1640 mm

Totale breedte: 526/687 mm

6821: De 1000 kg uitvoering is tevens met een zwenkdissel uitgevoerd.

Opzetplatform

Van omgezet staalplaat, poedercoating antraciet RAL 7016, geschikt voor 6820 en 6821.

Afmeting (L x B):

1115 x 538 mm.

Garantie

Op schaarhefpallettruck en vork- en/of platform hefwagens 2 jaar.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Vorklengte mm	Zwenkwielen	Vorkrollen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Schaarhefpallettruck	6815	1000	85 - 800	1165	Polyurethaan	Polyurethaan	110	731,-
Vork- en/of platform hefwagen	6820	500	85 - 830	1115	Polyurethaan	Nylon	107	984,-
	6821	1000	85 - 830	1115	Polyurethaan	Nylon	135	1.130,-
Opzetplatform	6828	-	-	-	-	-	15	104,-

Stapelaars

Voor regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, poedercoating antraciet RAL 7016.

6851 | 6852**Handlier stapelaars**

Volledig onderhoudsvrij. Hefaandrijving door veiligheids handlier. Vorken verstelbaar. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van nylon 80 x 47 mm, zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 400/500 mm
Vorkbreedte 6851: 75 mm
Vorkbreedte 6852: 85 mm
Heffing per draaislag: 40/22 mm



6851 | 6852

6855 | 6856**Hand hydraulische stapelaars**

Hydraulische pomp met verchromde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdissel. Dalen door hendel. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van polyurethaan 80 x 70 mm, zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 585 mm
Vorkbreedte: 160 mm
Heffing per disselslag: 20/12,5 mm



6855 | 6856

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Totale hoogte mm	Vorklengte mm	Vorkbreedte mm	Totale lengte mm	Totale breedte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Handlier stapelaar	6851	250	90 – 1560	2030	800	150 – 690	1350	725	140	869,-
	6852	500	90 – 1560	2030	1000	150 – 690	1550	725	146	979,-
Hand hydraulische stapelaar	6855	500	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	210	956,-
	6856	1000	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	220	1.087,-

Garantie

Op stapelaars 2 jaar

www.magazijnrichtingshop.nl +31(0)26-3633683



6831



6832



6833 | 6834 | 6835



6836 | 6837



Rollenbaan met opzetraam.



Rollenbaan met kogel draaikrans.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hefhoogte mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B mm	Wiel Ø mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Verrijdbare heftafel	6831	150	265 – 755	700 x 450	930 x 450	100	41	347,-
	6832	250	330 – 910	830 x 500	1020 x 500	125	78	456,-
	6833	500	435 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	521,-
	6834	750	442 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	652,-
	6835	1000	445 – 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	707,-
	6836	300	435 – 1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	707,-
	6837	500	440 – 1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	815,-
Rollenbaan met opzetraam	6890	500	-	-	-	-	31	358,-
Rollenbaan met kogeldraaikrans	6891	500	-	-	-	-	51	489,-

Verrijdbare heftafel

Profielstaal-/ staalplaat-constructie, poedercoating antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel. Platform 50 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyurethaan, zwenkwielen met rem.

6831

Duwbeugel inklapbaar.

6832

Duwbeugel vast geschroefd.

6833 | 6834 | 6835

Duwbeugel vast geschroefd.

6836 | 6837

Dubbele schaar voor hogere hefhoogte. Duwbeugel vast geschroefd

Toebehoren

Voor laadvlak grootte 1010 x 520 mm:
(6833/6834/6835/6836/6837)

Rollenbaan met opzetraam

Frame van profielstaal met borging door hoekprofielen en 2 omhoog klapbare profielen, poedercoating antraciet RAL 7016. 9 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

As afstand: 112,5 mm
Hoogte: 64 mm
– vast –

Rollenbaan met kogeldraaikrans

Door schroef/klembevestiging op het platform te bevestigen, 360° draaibaar, te blokkeren. 6 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

As afstand: 110 mm
Hoogte: 92 mm
– draaibaar –

Garantie

Op verrijdbare heftafels 2 jaar.