

ZWARE TAFELWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het reeds bewezen fe-
tra Insteek- en Schroefstelsel • Raamwerk c.q. constructie
met ronde hoeken, gebogen van bandstaal • Absoluut
zekere verbindingen in het raamwerk en voorzien van rongen
voor de opbouw • Poedercoating blauw RAL 5007 • In het
frame liggend houtvezelplaat, kunststof toplaag in beuken-
decor • Alternatief met laadvlak van staalplaat of met stalen
rand • Eveneens gepoedercoat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met
TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem



ZWARE TAFELWAGENS



Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.

2496

Vierkant laadvlak 600 x 600 mm.

2 Etages.

2400 | 2401 | 2402 | 2403

Rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

2 Etages.

2420 | 2421 | 2422 | 2423

Rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

3 Etages.

2442 | 2443

Rechthoekig laadvlak in 2 afmetingen.

4 Etages.



2496



2400 | 2401 | 2402 | 2403



2420 | 2421 | 2422 | 2423




2442 | 2443



Aanbouwset 2149

Voor tafelwagens, stalen lade met kogellager geleiding en cilinderslot. H x B x D inwendig: 105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 2496, 2400 en 2420 1 stuks per wagen mogelijk).



Lade indelingsset 2148ES

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.



Scannerhouder

Details zie pagina 170.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	36	238,-
	2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	37	266,-
	2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	44	274,-
	2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	49	279,-
	2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	58	300,-
	2420	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	50	401,-
	2421	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	61	413,-
	2422	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	67	423,-
	2423	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	79	455,-
	2442	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	85	538,-
2443	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	104	576,-	
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	-	-	170,-
Lade indelingsset	2148ES	-	-	-	-	-	-	-	41,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina's 168-170



2496B



2400B | 2401B | 2402B | 2403B



2496W



2400W | 2401W | 2402W | 2403W



Aanbouwset 2149

Voor tafelwagens, stalen lade met kogellager geleiding en cilinderslot. H x B x D inwendig: 105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 2496B, 2496W 2400B en 2400W 1 stuks per wagen mogelijk).



Lade indelingsset 2148ES

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten.



Scannerhouder

Details zie pagina 170.

Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating.

- Laadvlakken van staalplaat, gelijkliggend met frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat in blauw RAL 5007.

- Alternatief met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

2496B

Vierkante laadvlakken 600 x 600 mm, staalplaten laadvlak gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

2400B | 2401B | 2402B | 2403B

Rechthoekige laadvlakken, staalplaat gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

2496W

Vierkante laadvlakken van staalplaat 600 x 600 mm met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Rechthoekige laadvlakken van staalplaat met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens met staalplaten laadvlakken	2496B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	41	254,-
	2400B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	44	290,-
	2401B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	53	319,-
	2402B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	58	340,-
	2403B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	75	404,-
Tafelwagens met staalplaten laadvlakken met rand	2496W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	37	244,-
	2400W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	39	277,-
	2401W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	47	300,-
	2402W	600	200	1000 x 700	1197 x 609 x 900	2	270, 900	51	317,-
	2403W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	63	380,-
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	-	-	170,-
Lade indelingsset	2148ES	-	-	-	-	-	-	-	41,-

Voor extra's zie pagina's 168-170